

# ENTRETIEN DES MACHINES

## 1) REMPLACEMENT DU FILTRE A EAU A EFFECTUER TOUS LES 2 OU 3 MOIS



N'utilisez que des filtres BRITA vendus par Saeco, les autres filtres BRITA ne sont pas adaptables.  
Référence du filtre à l'unité : 21000961 (Disponible au service pièces détachées uniquement).  
.www.bms65.com



Pour régler le filtrage, tournez la bague se trouvant au fond du filtre jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse :

- A: pour des zones ayant de l'eau légère.
- B: pour des zones ayant une dureté moyenne de l'eau (réglage standard).
- C: pour des zones ayant une quantité de calcaire élevée dans l'eau.



Écrivez la date du remplacement du filtre à venir (+ 2 mois à partir de la date d'installation) sur l'étiquette adhésive prévue à cet effet et collez-la sur le réservoir à eau de la machine.



Plongez le filtre dans de l'eau froide en position verticale et appuyez doucement sur les côtés pour faire sortir les bulles d'air.



Au cas où un petit filtre blanc (se trouvant sur la vanne du réservoir) serait présent, l'enlever et le conserver.

Retirez le réservoir de la machine Saeco et introduisez le filtre verticalement dans le logement prévu.

Assurez-vous que le filtre est bien fixé sur la vanne.



Remplissez le réservoir avec de l'eau fraîche et potable et remettre en place le réservoir d'eau.

Une fois le filtre introduit et lors de sa toute première utilisation, distribuez à peu près un demi-litre d'eau à l'aide de la buse vapeur pour le rincer. Ne pas consommer cette première eau. Le filtre et la machine sont maintenant prêts à être utilisés.


## 2) DETARTRAGE DE LA MACHINE A EFFECTUER TOUS LES 2 OU 3 MOIS EN UTILISANT UNE EAU DECALSIFIEE OU TOUTES LES 4 A 6 SEMAINES EN UTILISANT UNE EAU NON DECALSIFIEE



N'utilisez que des détartrants Saeco, la garantie du produit sera caduc en cas de dommage dû à d'autres détartrants. Ne jamais utiliser de vinaigre.  
Ref 21001030 www.bms65.com



1. Enlevez le filtre.
2. Videz le réservoir à eau.
3. Remplissez le réservoir avec tout le contenu de la bouteille de détartrant.
4. Ajoutez un litre d'eau tiède.



5. Positionnez un grand récipient sous la buse de vapeur.
6. Allumez la machine en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
7. Tournez le bouton du robinet de vapeur jusqu'au point de repère eau/vapeur.
8. Laissez couler la solution détartrante dans le récipient pendant 15 secondes, ou laissez vous guider par l'afficheur de l'appareil (selon versions).
9. Tournez le bouton jusqu'à la position d'arrêt ( ), ou laissez vous guider par l'afficheur de l'appareil (selon versions).




10. Appuyez sur le bouton pour éteindre la machine afin de laisser refroidir la chaudière et permettre une meilleure action du produit détartrant. Après 10 minutes, allumer de nouveau la machine ou laissez vous guider par l'afficheur de l'appareil (selon versions).
11. Répétez les opérations du point 7 au point 10 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de solution détartrante dans le réservoir ou laissez vous guider par l'afficheur de l'appareil (selon versions).



12. Effectuer le rinçage en remplissant le bac à eau avec de l'eau après l'avoir rincé. Si besoin, cette étape peut être répétée deux fois.



13. Tourner le bouton du robinet de vapeur jusqu'au point de repère eau/vapeur, et réaliser la vidange complète du bac à eau ou laissez vous guider par l'afficheur de l'appareil (selon versions).

Sur la Taléa Giro Plus, restez appuyer pendant plus de 5 secondes sur la touche  détartrage automatique afin de lancer le cycle (voir la notice) et ouvrez le robinet eau chaude.

### 3) NETTOYAGE DU GROUPE CAFE TOUTES LES SEMAINES ET GRAISSAGE TOUS LES 2 A 3 MOIS



**Utiliser la graisse préconisée par Saeco. Seule une graisse avec sécurité alimentaire doit être utilisée.**  
Référence du kit : 21001031 (Disponible au service commercial et pièces détachées. [www.bms65.com](http://www.bms65.com)).  
Ce kit comprend 1 tube de graisse, 2 joints toriques et 1 brosse flexible.



Pour retirer le groupe, appuyez sur la touche « PUSH »



Laver le groupe de distribution café sous l'eau courante, bien insister sur la grille.



Lubrifier les convoyeurs du groupe café. Répartir la graisse de façon homogène sur tous les rails et des 2 cotés.  
(à faire tous les 2 à 3 mois ou par vérification)



Pour le remontage, assurez-vous que le groupe café est en position repos. Les deux repères doivent coïncider



Vérifiez que tous les éléments sont bien positionnés, actionner le levier « PUSH » à plusieurs reprises pour s'en assurer.  
Le crochet doit être bien positionné.



Le levier situé sur la partie arrière du groupe doit être en contact avec la base.



Insérez le groupe café que vous aurez préalablement séché, ne pas actionner le levier « PUSH » pour le repositionner, il suffit de l'insérer jusqu'au déclic.

### 4) DEGRAISSAGE DE LA MACHINE 1 FOIS PAR MOIS MINIMUM OU TOUS LES 500 CAFES



**Utiliser les pastilles prévues à cet effet. Il existe des cafés plus ou moins huileux, il faut donc dégraisser régulièrement votre machine.**  
Référence des tablettes : 21001200 (Disponible au service commercial et pièces détachées) [www.bms65.com](http://www.bms65.com).

Pour les machines équipées d'une trappe à café moulu et d'un programme de lavage groupe dans le menu entretien.  
mettre une pastille dégraissante dans la trappe et lancer le programme de lavage groupe.

Pour les machines ne possédant pas de trappe à café moulu, retirer le groupe café et le laisser tremper pendant une heure dans une bassine d'eau froide en y ajoutant 1 pastilles préalablement dissoutes.